



**Műanyagcsövek:**

- Betonminőség földben: C25/30-NC-16-F2 MSZ4798-1:2016
- Betonminőség falakon: C20/25-NC-16-F2 MSZ4798-1:2016
- Betonminőség BS20
- Betonléc vastagság: 2,5 cm, lémezeken 2,0 cm.
- Védőréteg vastagsága: 2,5 cm, lémezeken 2,0 cm.
- Földben: általánosan Rendeltetés: HMF (T100-10 N/mm<sup>2</sup>-H30, Hh15)
- HMF: HMF vagy magyarázó táblát kell készíteni (H30-15 N/mm<sup>2</sup>-H30, Hh15).
- Hasznos terhelés a földben általában 2,00 kN/m<sup>2</sup>.

**Méret a helyszínen ellenőrzendő!**

Részeg Építési és Kereskedelmi Kft. 119-0761 u. 10. Csopók, Erdőtelep u. 10. e-mail: info@reszeg.hu tel.: +36 30/9000-841	
Munka cím: Dúder, Kassuth Lajos u. 76. Hsz.: 712/2	
Rajz megnevezés: Dúder Közösségi Önkormányzat	
<b>Földszint feletti földem felső vasműve</b>	
Rajz méret: M=1:50	Rajz státusz: S-6
Dátum: 2018.03.12	